


METALFLEX ZINCATO SFC

TUBI FLESSIBILI › Tubi metallici flessibili

Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo con guarnizione in ecofibra per medie e basse pressioni, impianti di aspirazioni e convogliamento aria fredda, aspirazione refili di carta. Versione a singola aggraffatura secondo le UNI EN ISO 15465:2005



Resistenza alla compressione: 4

Resistenza all'urto: 4

Temperatura minima -40° C: 5

Temperatura massima +300° C: 6

Curvatura flessibile senza mantenimento di posizione, non è autoportante.

Protezione IP54 SECONDO CEI EN 60529

Medio resistenza alla corrosione

Resistenza alla trazione Ø 28 - 50: 4

Resistenza alla trazione Ø 55-250: 5

Propagazione fiamma nulla

RoHS - REACH : sì

Materiale Acciaio zincato DX 51D/Z100



Mastertubi.it/q?1165

Diametro interno mm	Diametro esterno mm	Raggio di curvatura mm	Peso Kg/m
20	24	124	0,45
25	29	153	0,55
30	34,3	182	0,65
35	39,3	252	0,91
40	49,3	154	0,94
45	50	154	0,94
50	55	171	1,04
55	60	187	1,14
60	65	203	1,24
70	75	208	1,40
80	85	221	1,49
85	90	234	1,58
90	95	248	1,67
95	100	261	1,76
100	102	382	2,46
110	115	419	2,70
115	120	437	2,82

120	125	456	2,94
125	130	475	3,06
130	135	493	3,18
135	140	512	3,29
140	145	530	3,41
150	155	568	3,65
160	165	691	4,59
170	175	733	4,87
180	185	776	5,16
200	205	861	5,72
250	255	1073	7,14