

V100-FV FIBRA DI VETRO NERO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per ventilazione o aspirazioni aria fredda

Tubo flessibile realizzato con tessuto in fibra di vetro spalmato di PVC sui due lati e spirale incorporata in filo armonico. La speciale esecuzione consente l'impiego in tutte le installazioni di aspirazione e ventilazione dell'aria anche con parti in movimento.

CARATTERISTICHE

- **COLORE:** Nero
- **PEZZATURE:** 10 m. standard (a richiesta fino a 20 m.)
- **REAZIONE AL FUOCO:** Classe M1 (NF P92 503), classe 1 (DM 26/06/84) + (DM 03/01/01)
- **TEMPERATURE IMPIEGO:** -20°C +90°C (+120°C punte)
- **RAGGIO DI CURVATURA:** $R = 0,7 \times \varnothing$
- **COMPRIMIBILITA' ASSIALE:** 8:1



Mastertubi.it/q?1346

Contribuisce all'ottenimento dei crediti dei maggiori sistemi di rating internazionali di sostenibilità degli edifici

DIAMETRO mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO bar	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO bar	RAGGIO DI CURVATURA mm	PESO g/m
40	0,90	0,24	25	120
51	0,80	0,20	35	145
60	0,80	0,16	42	170
70	0,70	0,14	49	198
80	0,60	0,10	56	227
100	0,50	0,09	70	285
120	0,50	0,08	85	342
130	0,40	0,08	92	370
150	0,25	0,06	105	427
160	0,20	0,06	110	527
180	0,20	0,06	130	590
200	0,20	0,05	140	660
250	0,10	0,04	175	825
300	0,06	0,03	210	990

350	0,05	0,02	245	1155
400	0,04	0,01	280	1320
450	0,03	0,01	315	1485
500	0,02	0,01	350	1650
550	0,02	0,01	385	1820
600	0,01	0,01	420	1980