

TUBO LIQUIDI/PU ALIMENTARE OIL

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili prodotti alimentari

Tubo spiralato in PVC con sottostrato liscio in Poliuretano grado alimentare e spirale di rinforzo in PVC antiurto.

Caratteristiche

Tubo atossico senza ftalati adatto per mandata e aspirazione liquidi, in particolare olio vegetale e sostanze grasse idonee per l'alimentazione umana.

Interno liscio in Poliuretano, particolarmente resistente all'azione batterica, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

Certificabile al travaso di liquidi alimentari secondo le ultime normative Europee in materia:

- CE 1935/2004

- UE 10/2011 (sim. A,B, D, D1 e D2) con tenore alcolico fino a 50°

Colore verde Trasparente

Temperatura di esercizio -10°C +60°C



Mastertubi.it/q?1389

Diametro interno		Peso	Raggio di curvatura	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	sottovuoto	rotoli
inch	mm	gr/m	mm	bar	bar	m/H2O	m
1"	25	458	125	5	15	9	30
1" 3/16	30	555	150	5	15	9	30
1"3/8	35	640	175	5	15	9	30
1"1/2	38	680	185	5	15	9	30
1"9/16	40	722	250	5	15	9	30
2"	50	1020	250	5	15	9	30
2"3/8	60	1360	300	5	15	9	30
2"3/4	70	1600	350	5	15	9	30
3"1/8	80	1870	400	4	12	9	30
4"	102	3060	550	3	9	9	20