

TUBO BERGALAV

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili prodotti alimentari

Tubo flessibile in gomma idoneo per la pulizia, con acqua calda, degli impianti di trasformazione dell'industria alimentare con possibile uso, occasionale, di vapore fino a alla temperatura massima di 160°C.

Altamente flessibile. Particolarmente adatto se installato su avvolgitubo. Non contiene ftalati.

Sottostrato in gomma EPDM di qualità alimentare, liscio, bianco.

Rinforzo in tessuto sintetico

Copertura in mescola EPDM resistente agli agenti atmosferici, liscio, blu

Intervallo di temperatura di esercizio: da -30° a +160° C



Mastertubi.it/q?1435

Norme e approvazioni:

Regolamenti UE n. 1935/2004, 2023/2006.

Regolamento FDA n. 21 CFR 177.2600 per la Legislazione francese.

Tutti i test di migrazione rilevanti (Francia e FDA) sono stati eseguiti dall'istituto francese di Poitiers (IANESCO) e confermati conformi.

diametro interno (mm)	diametro esterno (mm)	Pressione esercizio (bar)	Pressione scoppio (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso al metro (kg/m)	Lunghezza Rotoli (m)
10 ±0,6	18 ±0,7	10	30	75	0,25	20
10 ±0,6	18 ±0,7	10	30	75	0,25	40
13 ±0,6	22 ±0,7	10	30	95	0,35	20
13 ±0,6	22 ±0,7	10	30	95	0,35	40
16 ±0,7	25 ±0,8	10	30	110	0,41	20
16 ±0,7	25 ±0,8	10	30	110	0,41	40
19 ±0,8	29 ±0,9	10	30	135	0,54	20
19 ±0,8	29 ±0,9	10	30	135	0,54	40
25 ±1,0	36 ±1,0	10	30	180	0,74	20
25 ±1,0	36 ±1,0	10	30	180	0,74	40