

TUBO ARIA

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

Tubo ARIA in PVC plastificato, con spirale di rinforzo in PVC antiurto, leggerissimo e molto flessibile.

Impiego:

aspirazione e mandata aria, fumi freddi, gas chimici anche aggressivi, polveri fini non corrosive, trucioli di legno, segatura fine, aria condizionata, impianti industriali generici.

Autoestinguente secondo UL 94 V0.

Interno liscio, esterno corrugato.

Raggio di curvatura uguale al diametro interno.

Temperatura di impiego: -15°C a +60°C.

Colore: grigio industriale, altri colori a richiesta.



Mastertubi.it/q?382

Codice	Diametro mm	Peso g/m	Sottovuoto bar	Roto m
11PVAIR000020	20	100	0,78	50
11PVAIR000025	25	140	0,44	50
11PVAIR000030	30	200	0,44	50
11PVAIR000032	32	215	0,44	50
11PVAIR000035	35	240	0,44	50
11PVAIR000038	38	265	0,44	50
11PVAIR000040 3	40	280	0,44	50
11PVAIR000045	45	360	0,44	50
11PVAIR000050 3	50	450	0,39	50
11PVAIR000060 3	60	540	0,39	50
11PVAIR000063	63	565	0,34	50

11PVAIR000065	65	590	0,34	50
11PVAIR000070 3	70	640	0,34	50
11PVAIR000075	75	690	0,34	50
11PVAIR000080 3	80	780	0,34	30
11PVAIR000090 3	90	830	0,34	30
11PVAIR000100 3	100	980	0,34	30
11PVAIR000110	110	1100	0,29	30
11PVAIR000120 3	120	1200	0,29	30
11PVAIR000125	125	1250	0,29	30
11PVAIR000130 3	130	1300	0,29	30
11PVAIR000140 3	140	1500	0,29	30
11PVAIR000150 3	150	1700	0,25	20
11PVAIR000160 3	160	1900	0,25	20
11PVAIR000170	170	2050	0,25	20
11PVAIR000180 3	180	2200	0,25	20
11PVAIR000200 3	200	2400	0,25	20
11PVAIR000250	250	3350	0,25	10
11PVAIR000300 3	300	4100	0,25	10