

TUBO PS antistatico

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per ventilazione o aspirazioni aria fredda

Tubo flessibile in tessuto poliammidico con doppia spalmatura di PVC antistatico, ad elevata resistenza meccanica, con spirale in filo in acciaio armonico di rinforzo.

Interno liscio, colore nero, antistatico Resistenza < 100 Mohm

Comprimibilità assiale 5:1.

REAZIONE AL FUOCO: <100mm/mm DIN 75 200

Temperatura di impiego: -20°C +90°C (+110° punte)

Pezzature da metri 10 standard, a richiesta fino a 20 metri.



Mastertubi.it/q?386

Codice	Dimensioni Ø mm	Pressione di esercizio bar	Sottovuoto bar	Raggio di curvatura mm
11PVPS0000040 7	40	1,5	0,3	40
11PVPS0000050 7	50	1,2	0,25	50
11PVPS0000060 7	60	1	0,2	60
11PVPS0000070 7	70	0,9	0,18	70
11PVPS0000075 7	75	0,8	0,14	75
11PVPS0000080 7	80	0,8	0,10	80
11PVPS0000090 7	90	0,7	0,09	90
11PVPS0000100 7	100	0,6	0,08	100
11PVPS0000110 7	110	0,55	0,07	110
11PVPS0000120 7	120	0,55	0,07	120

11PVPS0000125 7	125	0,53	0,07	130
11PVPS0000130 7	130	0,50	0,07	130
11PVPS0000140 7	140	0,40	0,06	140
11PVPS0000150 7	150	0,30	0,06	150
11PVPS0000160 7	160	0,30	0,06	160
11PVPS0000180 7	180	0,23	0,05	180
11PVPS0000200 7	200	0,20	0,04	190
11PVPS0000225 7	225	0,18	0,03	210
11PVPS0000250 7	250	0,15	0,03	220
11PVPS0000275 7	275	0,10	0,02	240
11PVPS0000300 7	300	0,10	0,02	260
11PVPS0000350 7	350	0,06	0,02	310
11PVPS0000400 7	400	0,04	0,01	360
11PVPS0000450 7	450	0,04	0,01	390
11PVPS0000500 7	500	0,03	0,01	420
11PVPS0000550 7	550	0,03	0,01	450
11PVPS0000600 7	600	0,03	0,01	480