

MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150mm

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

Manicotto in silicone colore blu standard - altri colori a richiesta - con più trecce tessili incorporate - CURVA 45°

APPLICAZIONE:

utilizzabili in sistemi pressurizzati di climatizzazione veicoli civili e industriali, unità di cogenerazione, motori marini, trasporto di fluidi ad alta temperatura. Può essere utilizzato sia nei veicoli sia nel settore industriale, il suo uso è indicato nei sistemi di raffreddamento e riscaldamento su autobus, camion e veicoli industriali, sistemi di refrigerazione di unità di cogenerazione e motori marini.

PROPRIETA':

Ideale per l'utilizzo alle alte temperature tra i -60° e i 180°C (picchi di 200 ° C per brevi intervalli di tempo).

- Resistenza agli anticongelanti e agli antiruggine.
- Elevata resistenza all'ozono.
- Elevata resistenza all'indurimento con ottime caratteristiche di compressione.
- Ottima flessibilità durante il processo di montaggio.
- Ottima resistenza all'invecchiamento termico e agli agenti ossidanti (ossigeno, ozono, raggi UV).

COSTRUZIONE:

Il materiale di costruzione è gomma siliconica VMQ (Vinil-Metilico-Quality) colore BLU STANDARD, altri colori a richiesta.

-Questo prodotto è realizzato con tre o quattro rinforzi in poliestere. CURVA a 45° con Gambi laterali da 150mm.

LIMITAZIONI:

rispetto dei valori dichiarati, non idonei al passaggio continuo e allo stazionamento di idrocarburi (anche se resistente a tracce di olio e gasolio). Non è idoneo all'utilizzo a forte depressione, né al trasporto di polveri abrasive. Questo tipo di tubo non è indicato per applicazioni con pressione negativa (vuoto). La pressione d'esercizio e il carico di rottura sono stati determinati tramite prove di pressione ai sensi della norma ISO 1402/2009.

CERTIFICATI su richiesta

- Soddisfa o supera i requisiti operativi di SAE J20 R1 Classe A.
- La gomma siliconica usata è conforme alla Direttiva UE 2002/95 / ECC per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS).
- Il silicone per questo tubo è classificato come M1 secondo la norma UNE 23.727-90 e come F2 secondo NF F 16-101.
- La classe di combustione, fumo e gocciolamento di questo riferimento è S-3, SR-2 e ST-2 secondo DIN 54837: norma di prova 2007 e DIN 5510-2: norma di classificazione 2009 - DIN 5510-2 'Prove di incendio per ferrovia componenti.

DIAMETRI DISPONIBILI:

MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele



Mastertubi.it/q?40

10SIELBOW45006	Ø 6
10SIELBOW45008	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 8
10SIELBOW45010	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 10
10SIELBOW45013	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 13
10SIELBOW45016	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 16
10SIELBOW45019	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 19
10SIELBOW45022	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 22
10SIELBOW45025	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 25
10SIELBOW45028	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 28
10SIELBOW45030	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 30
10SIELBOW45032	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 32
10SIELBOW45035	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 35
10SIELBOW45038	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 38
10SIELBOW45040	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 40
10SIELBOW45045	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 3 Tele Ø 45
10SIELBOW45048	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 48
10SIELBOW45051	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 51
10SIELBOW45055	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 55
10SIELBOW45057	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 57
10SIELBOW45060	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 60
10SIELBOW45063	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 63
10SIELBOW45065	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 65
10SIELBOW45070	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 70
	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø

10SIELBOW45075	75
10SIELBOW45080	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 80
10SIELBOW45083	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 83
10SIELBOW45090	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 90
10SIELBOW45102	MANICOTTO in SILICONE 180°C BLU - CURVO 45° GAMBO 150 - 4 Tele Ø 102