Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

TUBO SILICONE 150°C BLU ANTIOLIO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

Mastertubi.it/q?47

APPLICAZIONE:
tubi lineari utilizzabili in sistemi pressurizzati di climatizzazione veicoli civili e industriali, unità di cogenerazione, motori marini, trasporto di fluidi ad alta temperatura.
Può essere utilizzato sia nei veicoli sia nel settore industriale, il suo uso è indicato nei sistemi di raffreddamento e riscaldamento su autobus, camion e veicoli industriali, sistemi di refrigerazione di unità di cogenerazione e motori marini.

PROPRIETA':
Ideale per l'utilizzo alle alte temperature tra i -60° e i **150°C**
- Resistenza agli anticongelanti e agli antiruggine.
- Elevata resistenza all'ozono.
- Elevata resistenza all'indurimento con ottime caratteristiche di compressione.
- Ottima flessibilità durante il processo di montaggio.
- Ottima resistenza all'invecchiamento termico e agli agenti ossidanti (ossigeno, ozono, raggi UV).

COSTRUZIONE:
Il materiale di costruzione è gomma siliconica VMQ (Vinil-Metilico-Quality) colore BLU STANDARD.
-Interno in silicone R/A (antiolio) rosso.
-Questo prodotto è realizzato con tre rinforzi in poliestere.
-La lunghezza standard di produzione è da 1 a 4 metri (13,12″), ma su richiesta del cliente sono anche disponibili altre lunghezze.

LIMITAZIONI:
idonei al passaggio continuo e allo stazionamento di idrocarburi (anche se resistente a traccie di olio e gasolio). Non è idoneo all'utilizzo a forte depressione, ne al trasporto di polveri abrasive. Questo tipo di tubo non è indicato per applicazioni con

pressione negativa (vuoto). La pressione d'esercizio e il carico di rottura sono stati determinati tramite prove di pressione ai sensi della norma ISO 1402/2009.

CERTIFICATI su richiesta

- Soddisfa o supera i requisiti operativi di SAE J20 R1 Classe A.
- La gomma siliconica usata è conforme alla Direttiva UE 2002/95 / ECC per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS).
- Il silicone per questo tubo è classificato come M1 secondo la norma UNE 23.727-90 e come F2 secondo NF F 16-101.
- La classe di combustione, fumo e gocciolamento di questo riferimento è S-3, SR-2 e ST-2 secondo DIN 54837: norma di prova 2007 e DIN 5510-2: norma di classificazione 2009 - DIN 5510-2 'Prove di incendio per ferrovia componenti.

DIAMETRI DISPONIBILI: dal Ø 6 al Ø 120 (1/4″ - 4 3/8″)

CODE	DESCRIPTION
10SILIFSHL006	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 6
10SILIFSHL008	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 8
10SILIFSHL010	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 10
10SILIFSHL013	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 13
10SILIFSHL016	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 16
10SILIFSHL018	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 18
10SILIFSHL020	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 20
10SILIFSHL022	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 22
10SILIFSHL025	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 25
10SILIFSHL028	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 28

10SILIFSHL030	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 30
10SILIFSHL032	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 32
10SILIFSHL035	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 35
10SILIFSHL038	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 38
10SILIFSHL040	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 40
10SILIFSHL042	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 42
10SILIFSHL045	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 45
10SILIFSHL048	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 48
10SILIFSHL050	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 50
10SILIFSHL055	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 55
10SILIFSHL057	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 57
10SILIFSHL060	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 60
10SILIFSHL063	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 63
10SILIFSHL065	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 65
10SILIFSHL070	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 70
10SILIFSHL075	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 75
10SILIFSHL080	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 80
10SILIFSHL082	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 82

10SILIFSHL090	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 90
10SILIFSHL100	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 100
10SILIFSHL120	TUBO SILICONE 150°C blu antiolio - 1m - 3 tele Ø 120