

FASCETTA PESANTE A BULLONE W2

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › FASCETTA PESANTE

Collari a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati, con spirali o con elevata durezza. Il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è pertanto possibile serrare i collari con avvitatori elettrici o pneumatici.

Banda con bordi arrotondati. Ponte senza asola. Bordi arrotondati.

Banda in W2 ACCIAIO INOX AISI 430 - Bullone in acciaio zincato.

A richiesta anche in versione completamente in W4 ACCIAIO INOX AISI 304, oppure in W5 ACCIAIO INOX AISI 316.



Mastertubi.it/q?497

larghezza fascia mm	spessore fascia mm	coppia massima di serraggio Nm	vite	campo di chiusura
18	0,6	10,2	M5x35	17 - 19
				20 - 22
				23 - 25
20	1,0	18,2	M6x45	26 - 28
			M6x50	29 - 31
				32 - 35
				36 - 39
				40 - 43
				44 - 47
				48 - 51
				52 - 55
			M6x55	56 - 59
				60 - 63
				64 - 67
25	1,2		M8x70	68 - 73
				74 - 79
				80 - 85
				86 - 91
				92 - 97
				98 - 103
				104 - 112

		26,3	M8x80	113 - 121
				122 - 130
				131 - 139
				140 - 148
25	1,5		M8x90	149 - 161
				162 - 174
				175 - 187
				188 - 200
				201 - 213
				214 - 226
				227 - 239
				240 - 252