

## TUBO ANTINCENDIO BOSCHIVO EN 1947

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili mandata acqua

Tubo antincendio a norma EN 1947, avvolgibile su aspo, robusto e flessibile, resistente all'abrasione e alle schiume antincendio.

**Norme: EN 1947:2014 tipo C, classe 1, categoria 2.**

**Applicazione: tubo cord per mandata acqua e liquidi antincendio avvolgibile su aspo, robusto e flessibile, progettato per servizio su autopompe.**



Temperatura: da -20°C a +60°C.

Marcatura: nastro in rilievo "IVG EN 1947:2014-2-C-1-D.I.-40 bar-trimestre e anno di fabbricazione".

Sottostrato: nero, liscio, in gomma EPDM resistente ai prodotti chimici e alle schiume antincendio.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione.



Mastertubi.it/q?744

Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio curvatura		Lungh Massi
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m
1432745	12	15/32	22	0,87	40	600	120	1800	0,29	0,20	200	7,9	120
1430610	19	3/4	32,5	1,28	40	600	120	1800	0,62	0,42	200	7,9	120
1422758	25	1	38,5	1,52	40	600	120	1800	0,76	0,51	200	7,9	120
1424351	33	1-19/64	45,5	1,79	40	600	120	1800	0,83	0,56	280	11,0	120