

MANICOTTO SILICONE (curva 45°) HT/NMX 250°C rosso

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

APPLICAZIONE:

manicotti utilizzabili in sistemi di climatizzazione veicoli civili e industriali, unità di cogenerazione, motori marini, trasporto di fluidi ad alta temperatura.



CARATTERISTICHE:

liscio di aspetto esternamente ed internamente, non corruttibile da liquidi antigelo o ruggine. Ottima resistenza alla pressione, all'invecchiamento termico ed agli agenti ossidanti (ossigeno, ozono e raggi U.V.). Resistente all'indurimento il tubo è resistente alle forze di

compressione. Ideale per l'utilizzo alle alte temperature

tra i -60° e i 250°C, può raggiungere temperature fino a 275°C per brevi periodi di tempo.



Mastertubi.it/q?926

COSTRUZIONE:

materiale di costruzione gomma siliconica VMQ (Vinil-metilico HT) conforme alla direttiva UE 2002/95/ECC per la limitazione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS). Struttura rinforzata con triplo strato di tessuto in fibra ARAMIDICA, forma sagomata curve 90°. COLORE ROSSO MATTONE. Spessore della parete 3,70 mm - tolleranza +1/-0,5mm.

LIMITAZIONI:

rispetto dei valori dichiarati, non idonei al passaggio continuo e allo stazionamento di idrocarburi (anche se resistente a tracce di olio e gasolio). Non è idoneo all'utilizzo a forte depressione, né al trasporto di polveri abrasive.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
10SILI250NOMEX45_032	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 32
	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX

10SILI250NOMEX45_035	250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 35
10SILI250NOMEX45_040	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 40
10SILI250NOMEX45_045	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 45
10SILI250NOMEX45_050	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 50
10SILI250NOMEX45_055	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 55
10SILI250NOMEX45_060	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 60
10SILI250NOMEX45_065	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 65
10SILI250NOMEX45_070	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 70
10SILI250NOMEX45_076	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 76
10SILI250NOMEX45_080	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 80
10SILI250NOMEX45_088	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 88
10SILI250NOMEX45_090	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 90
10SILI250NOMEX45_100	MANICOTTO in SILICONE HT/NMX 250°C rosso - CURVO 45° - GAMBO 150 - 3 tele Ø 100