

TUBO RAGNO TOTAL PU ROBOT

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Automazione e Robotica

Tubo completamente in Poliuretano con rinforzo in fibra poliestere inserito.
Particolarmente indicato nel settore della robotica industriale.
Ottima resistenza all'abrasione, all'ozono, allo schiacciamento, esente Silicone.
Idoneo al contatto di Alimenti secondo DDC - conforme a FDA 21 CFR 177.2600 par."e"

Superfici lisce
Durezza SHORE A85
Temperature di utilizzo: -20° +80° C
Colori disponibili; VERDE, NERO, BLU, ROSSO



Mastertubi.it/q?998

Diametro interno inch	Diametro interno mm	Diametro esterno mm	Peso g/m	Raggio di curvatura mm	Pressione di sfilamento bar 20°C	Pressione di esercizio bar 20°C	Pressione di esercizio bar 40°C	Pressione di esercizio bar 60°C	rotoli da m
1/4"	6,30	11,20	85	30	30	16	8	4	100
1/4"	6,30	12,50	125	25	45	25	12	6	100
3/8"	9,50	16	160	50	45	20	10	5	100
1/2"	12,70	19	200	75	40	20	10	5	100
5/8"	16,00	23	250	120	40	17	8	4	50
3/4"	19,00	27	300	150	30	17	8	4	50