

VALVOLA DI RITEGNO ROMA

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI CARBURANTI › RACCORDI PER DEPOSITI E STAZIONI DI SERVIZIO

Valvola unidirezionale di ritegno di non ritorno per passaggio liquidi agricolo-industriali. Impiegabile in maniera permanente in tutte le posizioni.

Ideale per acqua calda/fredda, oli vari e aria compressa, **BENZINA** e idrocarburi in genere.

Temperatura di utilizzo: -15° 100°C con acqua

-15° 150°C con idrocarburi fluidi o aria compressa.

Corpo in ottone nichelato OT CW 617N

Piattello in metallo INOX AISI 304.

Guarnizione in VITON verde.

Tappo e perno guida in ottone CW 614N.

Molla in acciaio inox - AISI 302.

Tappi sfiato in ottone CW 614N, guarnizioni tappi in alluminio.

Attacco filettato: ISO 228



Mastertubi.it/q?457

Codice	Misure	Pressione bar	imballo
510165003/8	3/8"	25	10
510165001/2	1/2"	25	10
510165003/4	3/4"	25	8
5101651	1"	25	6
5101651-1/4	1"1/4	18	4
5101651-1/2	1"1/2	18	4
5101652	2"	18	21