

SATURATORE E LINEA DI EQUILIBRIO

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI CARBURANTI > RACCORDI PER DEPOSITI E STAZIONI DI SERVIZIO

SATURATORE E LINEA DI EQUILIBRIO

ATEX(Ex)

mod. 152 da 3", 165, 181 EN-P e 197 EN - P

applicazione:

la saturazione del vapore all'interno del serbatoio è necessaria per la prevenzione contro il fuoco.

Questo saturatore insieme alla vaschetta di gorgogliamento concorrono a rispettare la Direttiva 2014/34/EU e il D.M. del 31/07/1934 ove sono esplicitamente richiesti i dispositivi di sicurezza di primo grado con saturazione.

Soprattutto in presenza di liquidi classificati categoria A e B, ovvero con punto di ininfiammabilità al di sotto dei 65°C.

Compatibilità chimica:

- · tutti i liquidi carburanti tradizionali senza additivi
- versone in PTFE per carburanti speciali, solventi o prodotti chimici deboli.
- · versione SS per solventi, acidi, basi particolarmente aggressivi





Mastertubi.it/g?978

	art.152	art.152 PTFE	art.152 SS
CORPO	OTTONE	OTTONE RIVESTITO IN PTFE	ACCIAIO INOSSIDABILE
DISCO	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE	ACCIAIO INOSSIDABILE
SEEGER	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE	ACCIAIO INOSSIDABILE