

## SATURATORE E LINEA DI EQUILIBRIO

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI CARBURANTI › RACCORDI PER DEPOSITI E STAZIONI DI SERVIZIO

## SATURATORE E LINEA DI EQUILIBRIO

**ATEX** 

mod. 152 da 3" , 165 , 181 EN-P e 197 EN - P

applicazione:

la saturazione del vapore all'interno del serbatoio è necessaria per la prevenzione contro il fuoco.

Questo saturatore insieme alla vaschetta di gorgogliamento concorrono a rispettare la Direttiva 2014/34/EU e il D.M. del 31/07/1934 ove sono esplicitamente richiesti i dispositivi di sicurezza di primo grado con saturazione.

Soprattutto in presenza di liquidi classificati categoria A e B, ovvero con punto di ininfiammabilità al di sotto dei 65°C.

Compatibilità chimica:

- tutti i liquidi carburanti tradizionali senza additivi
- versione in PTFE per carburanti speciali, solventi o prodotti chimici deboli.
- versione SS per solventi, acidi, basi particolarmente aggressivi



[Mastertubi.it/q?978](http://Mastertubi.it/q?978)

|        | art.152 | art.152 PTFE             | art.152 SS           |
|--------|---------|--------------------------|----------------------|
| CORPO  | OTTONE  | OTTONE RIVESTITO IN PTFE | ACCIAIO INOSSIDABILE |
| DISCO  | ACCIAIO | ACCIAIO INOSSIDABILE     | ACCIAIO INOSSIDABILE |
| SEEGER | ACCIAIO | ACCIAIO INOSSIDABILE     | ACCIAIO INOSSIDABILE |