

BIFILARE A VITE 216

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › FASCETTA BIFILARE

Fascetta stringitubo per il fissaggio SIGILLANTE di tubi corrugati esternamente tipo PU/L - PU/R - PU/P - PU/P-P ad alto spessore e passo ridotto.

Proprietà:

connessione a tenuta stagna e a trazione a bassissima sovrappressione grazie alla speciale geometria a spirale facile e veloce da montare riutilizzabile conforme alla normativa RoHS REACH

Componenti in qualità W2:

Fascetta: acciaio inossidabile 1.4016 = AISI 430;

Filo del fascetta: acciaio inossidabile 1.4310 = AISI 301 (INOX);

Vite: acciaio, cromato;

Corpo: acciaio inossidabile 1.4016 = AISI 430

Adatta per tubo flessibile con i seguenti diametri interni:

32 - 38 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 102 - 110 - 115 - 120 - 120 - 125 - 127 - 130 - 140 - 150 - 152 - 160 - 175 - 180 - 200 - 225 - 250 - 250 - 300

La sovrappressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi.



Mastertubi.it/q?1340