

FASCETTA BIFILARE A VITE W1

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › FASCETTA BIFILARE

Fascette in acciaio zincato utilizzate per il serraggio di tubi corrugati.

Realizzate con un doppio cavo d'acciaio e una vite di regolazione forza di serraggio

Ideale per tubazioni flessibili per impianti di ventilazione e trattamento aria a basso

spessore di parete e spirale di acciaio armonico di rinforzo in rilievo.

Confezioni standard 100pezzi

campo di chiusura mm	spessore filo mm	vite
9,5 - 12	1,8	3MA
10,5 - 13	1,8	3MA
11,5 - 14	1,8	3MA
12,5 - 15	1,8	3MA
13,0 - 16	1,8	3MA
13,5 - 17	1,8	3MA
15,0 - 18	1,8	3MA
15,5 - 19	1,8	3MA
17,0 - 20	1,8	3MA
17,5 - 21	1,8	3MA
18,0 - 22	2,2	4MA
19,5 - 23	2,2	4MA
20,0 - 24	2,2	4MA
21,5 - 25	2,2	4MA
22,5 - 26	2,2	4MA
23,5 - 27	2,2	4MA
25,0 - 29	2,2	4MA
27,0 - 31	2,2	4MA
29,0 - 33	2,2	4MA
30,5 - 35	2,2	4MA
33,0 - 37	2,2	4MA
35,5 - 40	2,2	4MA
38,5 - 43	2,2	4MA
41,0 - 46	2,5	5MA



Mastertubi.it/q?1345

43,5 - 49	2,5	5MA
46,5 - 53	2,5	5MA
50,5 - 56	2,5	5MA
53,5 - 60	2,5	5MA
56,5 - 64	2,8	6MA
60,0 - 68	2,8	6MA
64,0 - 72	2,8	6MA
68,5 - 76	2,8	6MA
72,5 - 80	3,0	6MA
76,5 - 84	3,0	6MA
80 - 88	3,0	6MA
88 - 96	3,0	6MA
92 - 100	3,0	6MA
95 - 104	3,0	6MA
98 - 108	3,0	6MA
103 - 112	3,0	6MA
109 - 116	3,0	6MA
111 - 120	3,0	6MA
115 - 124	3,0	6MA
120 - 128	3,0	6MA
124 - 132	3,0	6MA
125 - 140	3,0	6MA
134 - 150	3,0	6MA
145 - 160	3,0	6MA
150 - 165	3,0	6MA
155 - 170	3,0	6MA
165 - 180	3,0	6MA
175 - 190	3,0	6MA