

VALVOLA MANUALE IN RESINA ACETALICA

*RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › COMPONENTISTICA PER IMPIANTI INDUSTRIALI PER ARIA COMPRESSA
› RACCORDI E GIUNTI RAPIDI PER ARIA COMPRESSA*

VALVOLA DI SEZIONAMENTO IN P.O.M. - Poliossimetilene - UNA RESINA ACETALICA.

ECONOMICA, LEGGERA, DUREVOLE IDEALE PER COLLEGARE TUBI IN POLLIAMMIDE (RILSAN), POLIURETANO, POLIURETANO, POLIETILENE, PTFE, FEP.

Ideale per passaggio acqua, alimenti, aria compressa, gas compatibili, vuoto fino a -750mmHG

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 20bar

Utilizzabile solo ad apertura o chiusura totale non ad apertura parziale.

Temperatura fluidi massima di utilizzo: +98° C

Corpo e particolari in POM - guarnizioni in EPDM - pinza in acciaio AISI301

VALVOLE DISPONIBILI - SEZIONE DIAMETRI ESTERNI TUBI: Ø 6 - Ø 8 - Ø 10 - Ø 12



Mastertubi.it/q?1188