Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MURO

AVVOLGITUBO › Avvolgitubo per alta pressione

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato ROSSO, adatto per impieghi a distanze di massime di 20m (con tubo Ø 1/2” - 12,7mm) e massimo 25m (con tubo Ø 3/8” - 9,52mm).

L’arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Su richiesta versione con kit idraulico freno-molla: ovvero un dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo applicabile su tutti gli avvolgitubo a molla, evita i pericoli derivanti da un rilascio incontrollato della tubazione in fase di utilizzo.

Su richiesta staffa a muro orientabile.

Pressione massima bar	Attacchi - in-out	Foro utile giunto mm	diametro tubo Ø	lunghezza tubo m	Peso Kg	Largh. fascia mm	Dimensioni (L-P-H) mm
600	M 1/2" - F 1/2"	10	3/8"	15	13	120	260x570x450
			1/2"	20	18	150	260x570x450
			1/2"	25	19	150	260x570x450
100	M 1″ - F 1″	20	3/4"	20	27	150	270x600x590
			3/4"	25	30	200	370x640x600
			3/4"	30	38	300	450x540x600
			1"	20	29	150	270x600x590
			1"	25	32	200	370x640x600
			1"	30	40	300	450x540x600

Mastertubi.it/q?