

## FILTRO ANTIPARTICOLATO L 20

APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE GAS AUTO › FILTRI PORTATILI EHC PER VEICOLI INDUSTRIALI

### FILTRO PER VEICOLI PESANTI - AUTOCARRI - BUS

Il filtro **L 20** è un depuratore di gas di scarico pensato per la guida temporanea di veicoli all'interno di fabbriche, imbarcazione, officine, sale espositive. Il filtro funziona immediatamente all'avviamento e offre la massima flessibilità all'interno e non è influenzato dall'umidità. Il filtro separa le sostanze mutagene, cancerogene e allergiche attaccate alle particelle dei gas di scarico.

Separazione delle particelle	> 99,9%
Separazione di aldeidi	~ 90%
Max. cilindrata	14 Liter Cyl.
Max. temperatura	200 ° C
Vita del filtro *	~ 150 avviamenti
Peso:	5 / 7 kg

\* Il tempo di vita dipende dalle dimensioni del motore, dal tipo di motore, dalla qualità del diesel, da come viene utilizzato il veicolo e dalle condizioni del motore.

Il filtro di scarico è conforme alla normativa [TRGS 554](#) (D) e COSHH (GB).

EHC P15 è approvato sulla [VERT-](#) Filterlist B272 (CH) Ufficio federale Svizzero per l'ambiente (UFAM), laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA); ASSOCIAZIONE TEDESCA DI CONTROLLO TECNICO (TÜV). Il filtro antiparticolato EHC può essere smaltito come rifiuto normale.



modello	descrizione	temperatura massima
4120528	filtro, cartuccia involucro e by-pass completo di attacco per tubo flessibile, foro 80mm	200°
4120983	filtro, cartuccia involucro e by-pass completo di attacco rigido per autocarri, diametro marmitta minimo foro 100mm	200°
4120171	cartuccia di ricambio per L20 a carboni attivi, confezione da due pezzi minimo	300°
4120371	cartuccia di ricambio per L20 senza carboni attivi, confezione da due pezzi minimo	200°
4121241	filtro L20-P, cartuccia involucro e by-pass completo di attacco a tenuta pneumatica per autocarri, foro da 70 a 120mm	200°
4121261	filtro L20-P, cartuccia involucro e by-pass completo di attacco a tenuta pneumatica per autocarri, foro da 106 a 150mm	200°
4120448	filtro, cartuccia involucro e by-pass DOPPIO completo di attacco per autocarri, foro 80mm adatto per motori fino a 35 Litri	200°





[Mastertubi.it/q?774](https://Mastertubi.it/q?774)