

TUBO ARMORVIN HNA

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli


Tubo in PVC plastificato trasparente con spirale in acciaio zincato incorporata.

Ideale per l'aspirazione e la mandata di liquidi alimentari, alcoolici concentrati fino al 50%, latte e derivati a bassa temperatura. Superfici lisce, alta flessibilità, buona resistenza all'abrasione.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -5° +65° C

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- Dichiarazione di conformità - EU - Simulante D1
- Dichiarazione di conformità - EU - Simulanti A, B, C
- Dichiarazione di conformità - FDA
- Dichiarazione di conformità - EU - Simulanti A, B, C
- Comunicazione presenza sostanze SVHC
- Dichiarazione RoHS
- Dichiarazione "Conflict Mineral"
- Dichiarazione "USA TSCA"



Mastertubi.it/q?1186

Ø mm	Ø interno mm	Ø esterno mm	vuoto a 23° m/H ₂ O	Pressione eserc.23° bar	Pressione scoppio 23° bar	Raggio curvatura mm	Passo spirale mm	Peso metro g/m	rotolo m
10	10	16	8.5	7	21	20	6.5	155	60
12	12	18	8.5	7	21	25	7	180	60
14	14	20	8.5	6	18	30	7.5	200	60
16	16	22	8.5	6	18	35	7.5	225	60
18	18	24.5	8.5	6	18	40	8	280	60
19	19	26	8.5	5	15	45	8	310	60
20	20	27	8.5	5	15	50	8	340	60
22	22	29	8.5	5	15	55	8.5	360	60

25	25	33	8.5	5	15	60	13.5	510	60
30	30	39	8.5	4.5	13.5	70	13.5	600	60
32	32	41	8.5	4.5	13.5	75	13.5	650	60
35	35	44	8.5	4	12	80	14.5	730	60
38	38	47	8.5	4	12	90	15	800	30
40	40	49.5	8.5	3	9	95	15	870	30
45	45	55	8	3	9	110	15	1100	30
50	50	60	8	3	9	125	16	1200	30
55	55	66	8	3	9	130	16.5	1380	30
60	60	72	8	2.5	7.5	140	20	1800	30
63	63	75	8	2.5	7.5	150	20	1880	30
70	70	83	8	2	6	170	20	2200	30
75	75	89	7	2	6	200	20	2500	30
80	80	94	7	2	6	220	20	2700	30
90	90	104	7	2	6	260	20	2900	30
100	100	114	7	2	6	300	19	3250	30