

TUBO POLIURETANO RAMATO (PUP) - 0,90

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

Tubo in Poliuretano Pesante base Estere con spirale in acciaio armonico RAMATO incorporata, molto leggero e flessibile. Per impieghi medio-gravosi. Grande resistenza all'abrasione e al taglio.

Spessore foglia: 0,90mm



Applicazioni:

tubo flessibile per alta produttività di polvere abrasiva, materiale sfuso, granuli e gas.

Per sistemi di estrazione, di depolverazione, di filtraggio.

Veicoli municipali: spazzatrice, tosaerba, falciatrici, aspirapolveri, raccoglitori di foglie.

Aspirazione e mandata polvere, segatura, trucioli, fibre tessili, carta, sale prova.



Proprietà:

esecuzione medio pesante altamente resistente all'abrasione, maggiore resistenza alla pressione e al vuoto resistente ai microbi buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi ottima flessibilità a freddo.

Parete permanentemente antistatica secondo ISO 8031, resistenza superficiale circa 10° Ω Conforme alla normativa RoHS REACH

Campo di temperatura -40°C a 90°C brevemente fino a 125°C

Costruzione con Filo di acciaio rivestito in plastica integrato nella parete.

Confezioni standard 10 metri.

Su richiesta disponibili:versione alimentare - versione antistatica - versione alimentare/antistatica per industria farmaceutica.

Impiego: aspirazione e mandata polvere, segatura, trucioli, fibre tessili, carta, sale prova. Su richiesta disponibili: versione alimentare - versione antistatica - versione alimentare/antistatica per industria farmaceutica.

Colore: trasparente

Dimensione interna	Pressione esercizio	Depressione	Raggio di curvatura	Peso
mm	bar	bar	mm	g/m
40	1,02	0,51	38	460
51	0,81	0,41	48	600
60	0,68	0,35	58	700
63	0,63	0,32	63	750
70	0,59	0,30	68	810
76	0,55	0,28	73	870
80	0,51	0,26	78	920
102	0,41	0,11	98	990
125	0,33	0,09	123	1220
140	0,30	0,08	138	1350
152	0,28	0,08	148	1450
160	0,26	0,07	158	1530
180	0,23	0,06	178	1710
203	0,21	0,05	198	1920
250	0,17	0,04	248	2520