

TUBO POLIURETANO RAMATO (PUP-P) - 1,10

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

TUBO PUP-Pesante in poliuretano Antiabrasivo base estere serie pesante.

Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 1,10 mm) di poliuretano estere, spirale in filo in acciaio armonico ramato.

Superficie interna POCO CORRUGATA, idoneo per impieghi gravosi.

CARATTERISTICHE:

COLORE: Trasparente

PEZZATURE: 10 m. standard (a richiesta rotoli da 15 e 20m fino a Øi 160mm)

TEMPERATURE IMPIEGO: -40°C + 90°C (+ 125°C punte)

COMPRIMIBILITA' ASSIALE: 2,5:1

APPLICAZIONI:

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali. Trasporto pneumatico di fibre tessili, carta, ecc...



Mastertubi.it/q?1315

Fornibile anche in versione trasparente Antistatica: Resistenza Elettrica inferiore a $1 \times 10^8 \Omega$.

DIAMETRO INTERNO	PRESSIONE DI ESERCIZIO	DEPRESSIONE MASSIMA	RAGGIO DI CURVATURA	PESO
mm	bar	bar	mm	gr/m
40	1,44	0,48	59	460
50	1,38	0,30	71	600
60	1,32	0,30	84	690
80	1,20	0,24	108	920
100	0,78	0,22	135	1250
120	0,72	0,18	160	1450
140	0,60	0,12	185	1680
150	0,48	0,12	200	1800
160	0,42	0,10	211	1960
180	0,36	0,08	236	2290
200	0,30	0,06	264	2620
250	0,24	0,05	325	3130
300	0,18	0,02	388	4050