

TUBO POLIURETANO PESANTE (PUP-P_SW) - 1,50 SPAZZATRICE

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

uso aspirazione prodotti Pulvirenti su (veicolo municipale) spazzatrice o impianti fissi

Proprietà:

- · Esecuzione pesante
- · altamente flessibile + comprimibile
- · altamente resistente all'abrasione
- · Piegatura esterna protetta e aerodinamicamente ottimizzata
- · resistente ai microbi
- · ottima flessibilità a freddo
- · secondo DIN 26057 tipo 3
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH
- · Conforme alla normativa RoHS
- Campo di temperatura: da -40°C a 90°C
- · Tubo con profilo liscio interno corrugato esterno
- · armato con filo di acciaio armonico incorporato nella parete
- · Spessore della parete circa 1,4 1,5 mm secondo diametro
- · Confezioni da 10 metri.

DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	PRESSIONE	DEPRESSIONE	RAGGIO DI CURVATURA	PESO
mm	mm	bar	bar	mm	Kg/m
160	173	0,365	0,195	200	2,40
180	193	0,385	0,165	260	2,70
203	216	0,367	0,125	330	3,16
225	238	0,335	0,100	364	3,50
254	267	0,285	0,080	407	3,93
275	288	0,270	0,075	425	4,25





Mastertubi.it/q?1551