

TUBO VENTO PU/Medio - antistatico

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

Tubo in Poliuretano base Estere con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.

La superficie interna è liscia mentre quella esterna è corrugata per rendere il tubo molto maneggevole e flessibile. La versione ANTISTATICA è fornita di cavetto di 9 fili di rame annegato nella parete e parallelo alla spirale.



Fornibile anche nella versione non antistatica (senza trefolo di rame incorporato)

Temperatura di impiego: -20° +80°C.

Colore: trasparente con spirale color grigio.

Impiego: aspirazione polveri abrasive, trucioli, fumi, vapori acidi.

Spessore foglia in poliuretano:

dal Ø 19 al Ø32 spessore 0,40mm

dal Ø 35 al Ø80 spessore 0,50mm

dal Ø 90 al Ø130 spessore 0,60mm

dal Ø140 al Ø150 spessore 0,70mm

dal Ø160 al Ø300 spessore 0,80mm



Mastertubi.it/q?422

Codice	Dimensione mm	Peso g/m	Depressione mH2O	Raggio di curvatura mm	Rotoli m
11PVPUATPMA020	20x25,6	115	2,5	25	20
11PVPUATPMA025	25x30,6	140	2,5	30	20
11PVPUATPMA030	30x35,6	160	2,5	35	20
11PVPUATPMA032	31,8x37,4	180	2	35	20
11PVPUATPMA035	35x41	200	2	45	20
11PVPUATPMA038	38x44	220	2	50	20
11PVPUATPMA040	40x46	230	2	60	20
11PVPUATPMA045	45x51,2	270	2	65	20
11PVPUATPMA052	50,8x57,2	320	2	70	20

11PVPUATPMA055	55x62,2	400	2	75	20
11PVPUATPMA060	60x67,6	470	1,6	80	20
11PVPUATPMA063	63,5x71,1	510	1,6	80	20
11PVPUATPMA065	65x72,6	520	1,6	90	20
11PVPUATPMA070	70x78,4	550	1,6	95	30
11PVPUATPMA076	76,2x84,6	600	1.6	100	30
11PVPUATPMA080	80x89	650	1,6	110	30
11PVPUATPMA090	90x99,2	750	1,4	125	30
11PVPUATPMA100	100x109,4	820	1,3	140	30
11PVPUATPMA110	110x120,2	950	1,2	150	30
11PVPUATPMA120	120x130,6	1100	1	160	30
11PVPUATPMA127	127x137,6	1150	1	170	30
11PVPUATPMA130	130x141	1300	0,9	170	20
11PVPUATPMA140	140x151,2	1430	0,9	180	20
11PVPUATPMA150	151,5x162,9	1500	0,8	200	20
11PVPUATPMA160	160x174,2	1940	0,7	220	20
11PVPUATPMA180	180x194,2	2140	0,4	250	20
11PVPUATPMA200	200x214,4	2300	0,4	260	20
11PVPUATPMA203	203x217,4	2320	0,4	260	20
11PVPUATPMA250	250x265,8	3400	0,4	300	10
11PVPUATPMA300	300x315,8	4100	0,3	350	10