

## TUBO POLIURETANO PESANTE (PUP-P) - 1,35

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

Tubo in poliuretano estere trasparente pesante, resistente ai microbi ideale per impieghi gravosi, con spirale in acciaio armonico di rinforzo colore ramato.

UTILIZZI: trasporto di granuli e polvere in aspirazione; in sistemi di dosaggio, riempimento e svuotamento di bigbag, triturator, mulini, estrusori, presse ad iniezione.

industria della stampa, aspirapolvere industriale.

Agricoltura: seminatrici, trasportatore pneumatico di cereali.

Industria edilizia: fresatrice stradale, materie prime in polvere, granuli, sabbia, quarzo, ghiaia, schegge e trucioli, pompa a vuoto.

Industria della carta, confezionatrice, riciclaggio con granigliatura sabbatura, cantiere navale, dispositivo di sollevamento a vuoto per

linea di alimentazione movimentazione di pellet di legno, sacchi di granulato plastico, sacchi polvere di cemento.

### Proprietà

Esecuzione pesante altamente resistente all'abrasione aumento di pressione e resistenza al vuoto resistente ai microbi buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi ottima flessibilità a freddo.

### A RICHIESTA LE SEGUENTI OPZIONI:

- cavo in acciaio inox amagnetico
- versione in poliuretano antibatterico
- compatibilità alimentare secondo FDA
- antistatico  $R < 10^8 \Omega$
- colore coprente
- marcatura personalizzata

Campo di temperatura Da  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $90^{\circ}\text{C}$  brevemente fino a  $125^{\circ}\text{C}$

### Spessore della parete da 1,35

Pezzature disponibili 10 metri - a richiesta fino a 15m



[Mastertubi.it/q?848](http://Mastertubi.it/q?848)

<b>DIAMETRO</b> mm	<b>pressione di esercizio</b> bar	<b>depressione di esercizio</b> bar	<b>Raggio di curvatura</b> mm	<b>PESO</b> g/m
40	2.30	0.70	57	545
50	1.90	0.60	71	650
60	1.80	0.55	85	770
80	1.20	0.45	114	1060
100	1.10	0.40	142	1325
120	0.90	0.30	171	1380
140	0.70	0.20	199	1705
150	0.70	0.20	214	1770
160	0.60	0.20	228	2090
180	0.50	0.15	256	2580
200	0.50	0.10	285	2845
250	0.30	0.10	356	3477
300	0.30	0.10	427	4210