

FASCETTA CAVALCAFILO IP-FLEX BANDA 9 W2

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › FASCETTA CAVALCA FILO

Fascette con vite senza fine e cassetto ribaltabile, che garantiscono un'estrema versatilità e rapidità di utilizzo, specialmente su grandi diametri. La banda è piena e completamente dentata ed i bordi arrotondati proteggono eventuali danneggiamenti del tubo. Nastro stampato da 9 mm

versione in acciaio W2

Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI430 vite in acciaio zincato esente Cromo VI Resistenza alla corrosione in nebbia salina minimo 144 h

versione in acciaio W4

Tutti i componenti: nastro, cassetto, vite in acciaio inossidabile 1.4301/AISI304 Resistenza alla corrosione in nebbia salina minimo 240 h

- VERSIONE PER TUBI CON SPIRALE ROTANTE IN SENSO ORARIO (DX)
- VERSIONE PER TUBI CON SPIRALE ROTANTE IN SENSO ANTIORARIO (SX)

NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO E' NECESSARIO CONOSCERE IL PASSO DELLA SPIRALE DEL TUBO SUL QUALE VIENE MONTATA LA FASCETTA

CODICE	campo di applicazione	CONFEZIONE
41FAPNTW2-60/110_DX	60-110	10
41FAPNTW2-60/110_SX	60-110	10
41FAPNTW2-60/135_DX	60-135	10
41FAPNTW2-60/135_SX	60-135	10
41FAPNTW2-60/145_DX	60-145	10
41FAPNTW2-60/145_SX	60-145	10
41FAPNTW2-60/170_DX	60-170	10
41FAPNTW2-60/170_SX	60-170	10
41FAPNTW2-60/215_DX	60-215	10
41FAPNTW2-60/215_SX	60-215	10
41FAPNTW2-60/280_DX	60-280	10
41FAPNTW2-60/280_SX	60-280	10
41FAPNTW2-60/325_DX	60-325	10
41FAPNTW2-60/325_SX	60-325	10
41FAPNTW2-60/380_DX	60-380	10
41FAPNTW2-60/380_SX	60-380	10



Mastertubi.it/q?1302