Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

# CAMLOCK TIPO E EN14420-7 - maschio portagomma

*RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI CAMLOCK*

Questo tipo di raccordo è progettato per la giunzione rapida e sicura nel minor tempo possibile tra due tubazioni.
Inserendo la versione maschio all'interno della versione FEMMINA si avrà velocemente un accoppiamento meccanico a passaggio totale con il serraggio tramite due leve laterali, il cui eccentrico sul fulcro otterrà il definitivo bloccaggio tramite una spina o un sistema a molla si ottiene il fermo di sicurezza delle due alette.
La tenuta è garantita da guarnizioni standard in gomma NBR oppure di diverso materiale a seconda del fluido di passaggio.
L'estremità di questo particolare raccordo è costituita da un portagomma liscio o a resca.
Ideale per l'impiego nella pressatura delle manichette flessibili tramite ghiere a pressare in acciaio che in fase di schiacciamento si agganciano all'anello posto sul portagomma prima del raccordo per garantire maggiore sicurezza contro lo sfilamento del raccordo.

Mastertubi.it/q?1006

## **Materiale disponibile**: ACCIAIO AISI 316

| DIAMETRO NOMINALE | DIAMETRO PORTAGOMMA | PRESSIONE BAR |
|---|---|---|
| DN019 | 19 | 16 |
| DN025 | 25 | 16 |
| DN032 | 32 | 16 |
| DN040 | 38 | 16 |
| DN050 | 50 | 16 |
| DN065 | 63 | 16 |
| DN080 | 75 | 16 |
| DN100 | 100 | 16 |