

## CAM LOCK DI SICUREZZA INOX TIPO C

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI CAMLOCK

Questo raccordo è stato studiato per la giunzione rapida e sicura nel minor tempo possibile tra due tubazioni. Inserendo la versione MASCHIO all'interno della versione FEMMINA si avrà velocemente un accoppiamento meccanico a passaggio totale con il serraggio tramite due leve laterali, il cui eccentrico sul fulcro otterrà il definitivo bloccaggio, tramite una spina o un sistema a molla si ottiene il fermo di sicurezza delle due alette. La tenuta è garantita da guarnizioni standard in gomma NBR oppure di diverso materiale a seconda del fluido di passaggio.

Versione portagomma femmina con leve di sicurezza con sgancio manuale a molla

A norma secondo la regolamentazione Militare A-A-59326A.

**MATERIALI disponibili** : ACCIAIO AISI316



| DIAMETRO<br>NOMINALE | Ø<br>PORTAGOMMA<br>mm | PRESSIONE<br>AISI316<br>BAR |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DN 20                | 19                    | 16                          |
| DN 25                | 25                    | 16                          |
| DN 32                | 32                    | 16                          |
| DN 40                | 38                    | 16                          |
| DN 50                | 50                    | 16                          |
| DN 65                | 63                    | 16                          |
| DN 80                | 75                    | 16                          |
| DN 100               | 100                   | 16                          |



[Mastertubi.it/q?1425](http://Mastertubi.it/q?1425)