Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

CAM LOCK DI SICUREZZA INOX TIPO DC

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI CAMLOCK

Questo raccordo è stato studiato per la giunzione rapida e sicura nel minor tempo possibile tra due tubazioni. Inserendo la versione MASCHIO all'interno della versione FEMMINA si avrà velocemente un accoppiamento meccanico a passaggio totale con il serraggio tramite due leve laterali, il cui eccentrico sul fulcro otterrà il definitivo bloccaggio, tramite una spina o un sistema a molla si ottiene il fermo di sicurezza delle due alette. La tenuta è garantita da guarnizioni standard in gomma NBR oppure di diverso materiale a seconda del fluido di passaggio.

Versione TAPPO femmina con leve di sicurezza con sgancio manuale a molla

A norma secondo la regolamentazione Militare A-A-59326A.

MATERIALI disponibili : ACCIAIO AISI316

Mastertubi.it/q?1429

DIAMETRO NOMINALE		PRESSIONE AISI316 BAR
DN 20	3/4"	16
DN 25	1"	16
DN 32	1"1/4	16
DN 40	1"1/2	16
DN 50	2"	16
DN 65	2"1/2	16
DN 80	3"	16
DN 100	4"	16