

CAMLOCK TIPO DC - tappo femmina

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI CAMLOCK


Il serraggio tramite le due leve laterali, il cui eccentrico sul fulcro otterrà il definitivo bloccaggio, tramite una spina o un sistema a molla si ottiene il fermo di sicurezza delle due alette.

La tenuta è garantita da guarnizioni in gomma NBR-buna antiolio già incluse oppure da diverso materiale su richiesta.

A norma secondo la regolamentazione Militare A-A-59326A.

MATERIALI disponibili:

ACCIAIO AISI316, OTTONE, ALLUMINIO, POLIPROPILENE



	PRESSIONE AISI 316 BAR	PRESSIONE OTTONE BAR	PRESSIONE ALLUMINIO BAR	PRESSIONE POLIPROPILENE BAR
DN015	10	10	10	-
DN020	17	17	17	8,5
DN025	17	17	17	8,5
DN032	17	17	17	6,5
DN040	17	17	17	6,5
DN050	17	17	17	6,5
DN065	10	10	10	-
DN080	8,5	8,5	8,5	5
DN100	6,5	6,5	6,5	5
DN125	5	5	5	-
DN150	5	5	5	-
DN200	-	-	4	-



Mastertubi.it/q?60