

CAMLOCK TIPO BW - femmina a saldare

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI CAMLOCK

Questo tipo di raccordo è stato studiato per la giunzione rapida e sicura nel minor tempo possibile tra due tubazioni. Questa versione è composta da una parte con attacco rapido femmina e da un codolo posteriore liscio per la saldatura. Inserendo la versione MASCHIO all'interno della versione femmina si avrà velocemente un accoppiamento meccanico a passaggio totale con il serraggio tramite due leve laterali, il cui eccentrico sul fulcro otterrà il definitivo bloccaggio, tramite una spina o un sistema a molla si ottiene il fermo di sicurezza delle due alette. La tenuta è garantita da guarnizioni standard in gomma NBR oppure di diverso materiale a seconda del fluido di passaggio. A norma secondo la regolamentazione Militare A-A-59326A.

MATERIALI disponibili : ACCIAIO AISI316

DIAMETRO NOMINALE	BW (ID x Od)	PRESSIONE BAR
DN015	14,40 x 21,4	10
DN020	19 x 28	17
DN025	26,2 x 34,9	17
DN032	33,6 x 43,4	17
DN040	38,2 x 48,6	17
DN050	50,5 x 60,8	17
DN065	62,5 x 76,5	10
DN080	77,4 x 88,3	8.5
DN100	102,8 x 114,1	6.5
DN125	128 x 143	5
DN150	152 x 169	5



Mastertubi.it/q?63