

TUBO CARBURANTI ISO 7840/A1

TUBI FLESSIBILI › TUBI idonei ambiente ATEX

Tubo flessibile in gomma idoneo per l'aspirazione e la mandata di CARBURANTE secondo le: Norme ISO 7840/A1 CE, OMOLOGATO RINA, NORMA SAE J 1527:2004 A1



Struttura interna in gomma tipo NBR nero liscio con tessuti sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata, cavetto di rame inserito nella parete per garantire la conduttività elettrica.

Copertura in gomma CR nera ad impressione tela, autoestinguenta, resistente agli oli, ai carburanti ed agenti atmosferici.



Mastertubi.it/q?349

Temperatura di lavoro: -20° + 80° C.

Pezzature variabili da 40/61 metri.

Uso passaggio prodotti petroliferi, diesel, bio-diesel e benzine ecologiche di motori entro bordo su imbarcazioni da diporto.

Versioni disponibili.

- 68-ISO7840/A1** - LISCIO ESTERNO / LISCIO INTERNO con due rinforzi tessili
- 68-ISO7840/A1-LL** - LISCIO ESTERNO / LISCIO INTERNO con due rinforzi tessili
- SD-ISO7840/A1** - LISCIO ESTERNO / LISCIO INTERNO con due rinforzi tessili e spirale d'acciaio
- O/SD-ISO7840/A1** - ONDULATO ESTERNO / LISCIO INTERNO con due rinforzi tessili e spirale d'acciaio

Dimensione	Raggio di curvatura
19x29	70

20x30	75
25x35	95
30x40	115
32x42	125
38x48	150
51x61	210