

TUBO SOLVYKLER CONDUTTIVO

TUBI FLESSIBILI > TUBI idonei ambiente ATEX

Tubo flessibile in gomma EPDM per il settore della manutenzione industriale, chimica e della verniciatura nelle linee di servizio uso passaggio liquidi solventi come Esteri e Chetoni, vernici base alcool, lacche e per le sue prestazioni di lavoro con prodotti chimici in generale. Ottima resistenza all'invecchiamento ed alle condizioni atmosferiche, leggero e molto flessibile.



Sottostrato nero liscio antistatico R< 10⁶ Ω/m in EPDM

Treccia tessile inserita come rinforzo

Temperatura di esercizio -30° +100°C

Copertura verde in EPDM, rivestimento resistente agli spruzzi di vernici, solventi e prodotti chimici aggressivi. Non contiene silicone. Rotoli da 40 metri.

Codice	Dimensioni	raggio di curvatura	Peso
articolo	Ø mm	mm	g/m
10SOLVYKLE06/13	6x13	60	0,13
10SOLVYKLE09/16	9x16	85	0,17
10SOLVYKLE08/15	8x15	70	0,16
10SOLVYKLE10/18	10x18	90	0,22
10SOLVYKLE13/21	13x21	110	0,27
10SOLVYKLE16/24	16x24	130	0,32
10SOLVYKLE20/29	20x29	150	0,44
10SOLVYKLE25/34	25x34	170	0,54