

TUBO SPIRALPOLICHIM/UPE EN12115 - FDA

TUBI FLESSIBILI → *TUBI idonei ambiente ATEX*

FATTORE DI SICUREZZA 4 VOLTE PER DIAMETRI INTERNI INFERIORI A 75 mm

FATTORE DI SICUREZZA 3 VOLTE PER DIAMETRI INTERNI SUPERIORI A 75

mmTubo versatile e polivalente per la mandata e l'aspirazione di molti prodotti chimini e alimentari grazie al sottostato in UPE (Polietilene ad altissimo peso molecolare , densità BIANCO grado alimentare e banda elicoidale nera in UPE antistatica liscia ($R<10^6 \Omega$).

Conforme alla normativa per la regolamentazione dei fluidi alimentari:

FDA, D.M. 21.03.73 e successive modifiche, Regolamento E.U. n° 10/2011.

Completano la struttura delle inserzioni tessili sintetiche ad alta resitenza, una spirale elicoidale in acciaio e su richiesta cavetti in rame per la conducibilità elettrica

Norma di esecuzione EN 12115:2011



Mastertubi.it/q?910

ATEX_{Ex}

Tubo omologato dall'istituto INERIS per l'utilizzo in zone ATEX con attestato n° INERIS-16-AM-341

Resistenza elettrica a parete $R<10^6 \Omega$ -

Conducibilità garantita dal collegamento del cavo di Rame se richiesto in fase di offerta

TENPERATURA DI IMPIEGO: massimo 130° per 30 minuti

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 16 BAR

FATTORE DI SICUREZZA 4 VOLTE PER DIAMETRI INTERNI INFERIORI A 75 mm

FATTORE DI SICUREZZA 3 VOLTE PER DIAMETRI INTERNI SUPERIORI A 75 mm

Resistenza a vuoto pari a -0,90 bar

Confezioni in rotoli da 40 metri standard, altre pezzature su richiesta

Possibilità di fornitura in pezzature di impiego con manicotti oppure in forma ondulata, grecata, CLC.

DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	SPESSEZZA PARETE mm	PRESSIONE DI SCOPPIO bar	RAGGIO DI CURVATURA mm	PESO TEORICO Kg/m
19	31	6,0	64	125	0.65
25	37	6.0	64	150	0.75
32	44	6.0	64	175	1.00
38	51	6.5	64	225	1.30
50	66	8.0	64	275	2.10
51	67	8.0	64	275	2.15
63,5	79.5	8.0	64	300	2.60
75	91	8.0	64	350	3.10
76	92	8.0	48	350	3.15

100	118	9.0	48	450	4.90
102	120	9.0	48	450	5.00