

COMPENSATORE GOMMATO MONO ONDA

COMPENSATORI FLANGIATI GOMMATI › COMPENSATORI IN GOMMA FLANGIATI AD UN ONDA

COMPENSATORI GOMMATI FLANGIATI MONO-ONDA standard Americano possono essere idonei e certificabili per impieghi anche nel campo alimentare.

STRUTTURA

- Flange girevoli in acciaio zincato, a richiesta INOX 304, INOX 316, alluminio
- Rinforzo del gradino acciaio carbonio zincato
- Corpo in elastomero : SBR - NBR - EPDM - EPDM bianca
- Rinforzo tessile in fibra sintetica (NYLON)

DATI RIFERITI ALLA TEMPERATURA DI 21°C

	dal DN25 al DN300	DN350	dal DN400 al DN700
Pressione massima	16 bar	10 bar	8 bar
Pressione di scoppio	60 bar	24 bar	24 bar
Depressione massima	650 mm/Hg	650 mm/Hg	650 mm/Hg
Temperatura di esercizio	-20° +100°C	-20° +100°C	-20° +100°C



articolo	Diametro nominale		Lunghezza		Ø foro	Ø labbro	Movimenti ammissibili				Pressione positiva	Peso
							Assiali		Laterale	Angolare		
	inch.	mm	inch.	mm	mm	mm	compressione	allungamento	+/-	+/-	bar	Kg
10-AS025	1"	25	6"	152	25	50	1/2"	3/8"	1/2"	15°	16	2,02
10-AS032	1"1/4	32	6"	152	40	69	1/2"	3/8"	1/2"	15°	16	3,27
10-AS040	1"1/2	40	6"	152	40	60	1/2"	3/8"	1/2"	15°	16	3,77
10-AS050	2"	50	6"	152	52	86	1/2"	3/8"	1/2"	15°	16	4,39
10-AS065	2"1/2	65	6"	152	68	106	1/2"	3/8"	1/2"	15°	16	5,62
10-AS080	3"	80	6"	152	76	116	1/2"	3/8"	1/2"	15°	16	6,49
10-AS100	4"	100	6"	152	103	150	5/8"	3/8"	1/2"	15°	16	7,49
10-AS125	5"	125	6"	152	128	180	5/8"	3/8"	1/2"	15°	16	9,54
10-AS150	6"	150	6"	152	152	209	5/8"	3/8"	1/2"	15°	16	12,80
10-AS200	8"	200	6"	152	194	260	5/8"	3/8"	1/2"	15°	16	17,30
10-AS250	10"	250	8"	203	250	320	5/8"	1/2"	3/4"	15°	16	25,55
10-AS300	12"	300	8"	203	300	367	3/4"	1/2"	3/4"	15°	16	31,35
10-AS350	14"	350	8"	203	320	408	3/4"	1/2"	3/4"	15°	8	40,50
10-AS400	16"	400	8"	203	372	472	3/4"	1/2"	3/4"	15°	8	47,50
10-AS450	18"	450	8"	203	415	522	3/4"	1/2"	3/4"	15°	8	59,40
10-AS500	20"	500	8"	203	454	570	3/4"	1/2"	3/4"	15°	8	67,90

10-AS600	24"	600	10"	254	580	690	3/4"	1/2"	3/4"	15°	8	86,00
10-AS700	28"	700	10"	254	680	800	3/4"	1/2"	3/4"	15°	8	105,00
10-AS800	32"	800	10"	254	-	-	1"	-	-	15°	6	180,00
10-AS900	36"	900	10"	254	-	-	1"	-	-	15°	6	250,00
10-AS1000	40"	1000	10"	254	-	-	1"	-	-	15°	6	300,00

DATI RIFERITI ALLA TEMPERATURA DI 21°C