

COMPENSATORE GOMMATO MONO ONDA type P

COMPENSATORI FLANGIATI GOMMATI › COMPENSATORI IN GOMMA FLANGIATI AD UN ONDA

COMPENSATORE GOMMATO PER IMPIANTI UTILI PER FLUIDI
GRADO ALIMENTARE

Applicazioni: passaggio alimenti e bevande, inclusi grassi e oli.



Vantaggi: compensazione dell'allungamento termico, isolamento delle vibrazioni e assorbimento dei picchi di pressione, correzione dei disallineamenti

Lunghezza di costruzione: 130 mm



Mastertubi.it/q?1616

Dimensioni: DN 25 - DN 300

Manicotto interno NBR bianco scanalato per uso alimentare (FDA)

Rinforzo in corda in nylon

Rivestimento in Epicloridrina nera resistente agli oli e agli agenti atmosferici (ECO)

Intervallo di temperatura da -25° a max 90°C a pressione massima di esercizio 10 bar

Pressione max 16 bar a temperatura massima di esercizio 70°C

Informazioni aggiuntive. Anello per vuoto (316Ti), parafiamma, schermi di sicurezza su richiesta

**Conforme alle normative FDA per uso alimentare, CE 1935/2004 e CE 2023/2006
PED (2014/68/UE)**

Flange girevoli in acciaio al carbonio zincato S235JR

Altri materiali: acciaio inossidabile 316, zincato a caldo, verniciatura epossidica, ecc.
EN 1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150 libbre. Altri tipi su richiesta

**In fase di fornitura sono rilasciati i certificati di idoneità a contatto degli alimenti e di
prodotto.**