

TW TIPO VK MASCHIO FILETTATO FEMMINA

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI CARBURANTI › TANKWAGENARMATUREN - EN 14420-6 (DIN28450)

Attacco maschio per autocisterne tipo VK secondo DIN EN 14420-6 in acciaio inox AISI316, con filettatura interna del tubo secondo DIN EN ISO 228 e guarnizione per filettatura.

- Giunto TW in acciaio inossidabile 1.440
- Guarnizione filettata in PTFE
- Pressione di esercizio 16 bar

Attacco maschio per autocisterna tipo VK secondo DIN EN 14420-6, in acciaio inox AISI 316 rivestito in PFA, che soddisfa i requisiti FDA 21 CF 177.1550 e 177.2440 con filettatura interna del tubo secondo DIN EN ISO 228 e guarnizione per filettatura.

- Giunto TW in acciaio inossidabile 1.4408
- Rivestimento in Teflon® PFA
- Guarnizione filettata in PTFE
- Pressione di esercizio 16 bar

Attacco maschio per autocisterna tipo VK secondo DIN EN 14420-6, in OTTONE con filettatura interna del tubo secondo DIN EN ISO 228 e guarnizione per filettatura secondo DIN EN ISO 228 e guarnizione per filettatura interna.

- Giunto TW in Ottone stampato
- Guarnizione filettata in PU poliuretano
- Pressione di esercizio 16 bar



Mastertubi.it/q?1020

DIMENSIONE	FILETTO BSPP	PRESSIONE BAR
DN 50	G2"	16
DN 80	G3"	16
DN 100	G4"	16