

## TW TAPPO MASCHIO TIPO VB

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI CARBURANTI › TANKWAGENARMATUREN - EN 14420-6 (DIN28450)

Tappo Maschio rapido tipo VB per raccordo MK secondo DIN EN 14420-6 senza maniglia ne catenella  
**in acciaio inox AISI 316.**

- Giunto TW in Acciaio inox stampato
- Pressione di esercizio 16 bar



Tappo Maschio rapido tipo VB per raccordo MK secondo DIN EN 14420-6 senza maniglia ne catenella  
**in OTTONE.**

- Giunto TW in Ottone stampato
- Pressione di esercizio 16 bar



Tappo Maschio rapido tipo VB per raccordo MK secondo DIN EN 14420-6 senza maniglia ne catenella  
**in ALLUMINIO.**

- Giunto TW in Alluminio stampato
- Pressione di esercizio 16 bar



[Mastertubi.it/q?1023](http://Mastertubi.it/q?1023)

Tappo Maschio rapido tipo VB per raccordo MK secondo DIN EN 14420-6 con maniglia, ne catenella  
**in POLIPROPILENE.**

- Giunto TW in Polipropilene stampato con maniglia
- Pressione di esercizio 16 bar

DIMENSIONE	PRESSIONE BAR
DN 50	16
DN 80	16
DN 100	16