

VALVOLA DI RITEGNO SERIE SCV30 LOK - pressione di lavoro fino a 10 bar

TUBI E RACCORDI PER IDROGENO E CELLE COMBUSTIBILI › CONNESSIONI INOX DI SICUREZZA › VALVOLE DI RITEGNO

CODICE		FORO mm	TERMINALE ingresso/uscita
SCV1	S-2T	4.8	1/8" S-LOK
	M-2N		1/8" Maschio NPT
	F-2N		1/8" Femmina NPT
	S-4T		1/4" S-LOK
	S-6M		6mm S-LOK
	MS-4N4T		1/4" Maschio NPT/ 1/4" S-LOK
	M-4N		1/4" Maschio NPT
SCV2	F-4N	7.1	1/4" Femmina NPT
	S-6T		3/8" S-LOK
	S-10M		10mm S-LOK
	M-6N		3/8" Maschio NPT
SCV3	F-6N	10.0	3/8" Femmina NPT
	S-8T		1/2" S-LOK
	S-12M		12mm S-LOK
	M-8N		1/2" Maschio NPT
SCV4	F-8N	13.5	1/2" Femmina NPT
	S-10T		5/8" S-LOK
SCV5	S-12T	16.0	3/4" S-LOK
	M-12N		3/4" Maschio NPT
	F-12N		3/4" Femmina NPT
SCV6	S-16T	18.0	1" S-LOK
	M-16N		1" Maschio NPT
	F-16N		1" Femmina NPT