Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

SPIRALINA_HDPE

SPIRALINA

Mastertubi.it/q?1156

Piattina spiralata e sagomata curva in HDPE (POLIETILENE ad ALTA DENSITA') rigido antiurto.
Ideale per avvolgere e contenere fasci di tubazioni idrauliche oleodinamiche e cablaggi elettrici.
Ottima resistenza ALLE BASSE TEMPERATURE, all'abrasione, allo schiacciamento, ai raggi ultra violetti, all'Ozono.
Ottime proprietà di resistenza chimica del materiele la rende particolarmente utile in presenza di acidi, oli e ai solventi aromatici. disponibile in versione forata.

Temperatura di esercizio: -60° +100°C

Durezza SHORE 66 w5 (ISO 868)
Allungamento alla rottura: 30.00 mpa
Densità: 0.96 gr/cc (ISO 1183)

COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA: nero, giallo, verde, rosso, blu

diametro interno mm	diametro esterno mm	peso teorico kg/m	lunghezza rotolo m	passo di spirale m
9	12	0.04	25	10-11
13	16	0.06	25	10-11
16	20	0.10	25	18-19
20	25	0.12	25	20-21
27	32	0.24	25	22-23
30	35	0.27	25	25-26
34	40	0.30	25	25-26
43	50	0.45	25	29-31
56	63	0.52	25	38-40
67	76	0.73	20	42-45
80	90	1.10	20	44-47
100	111	1.75	15	50-53