

TUBO LIQUAMI POLIURETANO

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in gomma per passaggio abrasivi industriali

Tubo molto robusto e flessibile con mescola speciale super elastica e sottostrato liscio in poliuretano antiabrasivo. Spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. La caratteristica principale è l'elevatissima resistenza all'abrasione del sottostrato in poliuretano combinata con la grande flessibilità conferita dalla mescola speciale super elastica. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento ed a gran parte dei prodotti chimici.



APPLICAZIONI:

per impieghi particolarmente gravosi, dove sia richiesta una grande resistenza all'abrasione. Indicato per scarico o aspirazione di cemento, granaglie, sabbia, pietrisco, calcestruzzo, ecc.

COLORE: esterno grigio, interno rosso.

ROTOLO: venti metri

Diametro interno mm	Peso g/m	Pressione di esercizio bar	SPESSORE POLIURETANO mm	Depressione mH ₂ O	Raggio di curvatura mm
32	600	6	0,8	9	120
38	700	6	0,9	9	150
40	800	6	0,9	9	160
45	930	5,5	0,9	9	180
50	1050	5	0,9	9	200
60	1250	4,5	1,1	9	240
63	1390	4,5	1,1	9	250
76	1900	4	1,3	9	300
80	2050	3,5	1,3	9	320
90	2250	3,5	1,4	9	360
102	3100	3	1,5	9	400
110	3500	3	2	9	450





127	4450	2,5	2,1	9	510	
152	6000	2	2,2	9	610	