

SISTEMA BLOC END®

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in gomma per aspirazione solidi altamente abrasivi

ACCOPPIAMENTO BLOC-END®

Movimentazione idraulica e pneumatica materiali abrasivi

Foratura standardizzata: ID≤150mm: WP 10bar - DI>150mm: WP 5bar

I tubi possono essere tagliati a misura in loco o in produzione per soddisfare i requisiti di installazione specifici.

Facile da tagliare: non sono necessari attrezzi speciali poiché la faccia di accoppiamento funge da guida di taglio.

La flangia può essere regolata facilmente per il montaggio e non si deformerà durante il servizio.

Facile e veloce da sostituire. I raccordi possono essere rimossi da un tubo danneggiato e riutilizzati in caso di sostituzione.



Mastertubi.it/q?1408

Diametro interno del tubo (mm)	Numero dell'articolo	Numero dell'articolo	Numero dell'articolo	Numero di bulloni	Numero articolo/pezzo
25	5103109	0195500	5103110	4	5103113
32	5103111	0195501	5103112	4	5103113
40	0117042	0116890	0116966	4	0111322
50	0117043	0116891	0116967	4	0111322
65	0117044	0116893	0116968	4	0111322
80	0117045	0116895	0116969	4	0111322
100	0117046	0116897	0116970	4	0111322
125	0117047	0116899	0116971	4	0111322
150	0117048	0116901	0116972	4	0111322
200	0117049	0116902	0116973	6	0111322
250	0118093	0118089	0118087	6	0111322
300	0118095	0118091	0118088	6	0111322
350	5101097*	5100847	5100848	6	5102957
400	5102956	5102955	5102953	6	5102957