

TUBO ABRASIVO/6 SABBIA TRICE

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in gomma per passaggio abrasivi industriali

Tubo in gomma spiralato e ondulato idoneo per aspirazione e mandata in impieghi gravosi di fluidi altamente abrasivi quali: SABBIA, VETRO, CERAMICA o GARNIGLIA METALLICA.

Temperatura di lavoro: -40° +70° C

- Sottostrato liscio in para beige resistente all'abrasione
- Rinforzo tessile sintetico ad alta resistenza con spira metallica e cordicella di rame per le correnti elettrostatiche
- Copertura in gomma nera NR/SBR resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici
- Superficie nera ondulata

Confezioni da 20 e da 40 metri

Altri diametri a richiesta



Mastertubi.it/q?1532

diametro interno	Peso Teorico	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Aspirazione vuoto	Raggio di curvatura	confezione rotoli
mm	Kg/m	bar	bar	bar	mm	m
51	1,35	6	18	0,9	75	20/40
76	2,00	6	18	0,9	110	20/40
102	3,20	6	18	0,9	150	20/40
127	4,40	6	18	0,9	190	20
152	5,40	6	18	0,9	230	20