

## TUBO ABRASIVO/18 BAR

*TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in gomma per aspirazione solidi altamente abrasivi*

Tubo flessibile in gomma NR/SBR.

Sottostrato nero liscio in gomma naturale conduttiva, altamente antiabrasiva resistente all'usura. Copertura in gomma sintetica conduttiva di colore nero resistente all'abrasione. Idoneo per sistemi di sabbiatura e condotta di sabbia silicea, graniglia metallica, mandata sabbia.

Norma di riferimento perdita di abrasione del sottostrato secondo ISO DIN 4949: max 70  
+/- 5 mm<sup>3</sup>

Temperatura di impiego: -40° +70° C

Pressione di scoppio 3 volte la pressione di esercizio (es. 18 - 54 bar)



[Mastertubi.it/q?405](http://Mastertubi.it/q?405)

Diametri mm	Pressione di esercizio bar	rotoli
13x25	18	40
15x27	18	40
16x30	18	40
19x30	18	40
25x40	18	40
30x45	18	40
32x48	18	40
35x54	18	40
38x54	18	40
40x60	18	40
45x65	18	40
50x70	18	20/40
60x80	18	20/40
65x84	18	20/40
80x105	12	20
90x115	12	20
102x125	12	20