

## TUBO SPAZZATRICE FLEX/PRO

*TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in gomma per aspirazione solidi altamente abrasivi*

Tubo in gomma per spazzatrici stradali.

Montato esternamente a lato o dietro la macchine operatrici stradali per convogliare.

Il materiale aspirato da terra per immetterlo nel serbatoio. Estremamente leggero e flessibile, progettato per resistente all'abrasione, alle intemperie e all'invecchiamento.

Fornito con manicotti senza spirale su ciascuna estremità.



Sottostrato in gomma naturale color ambra anti-abrasiva ondulata su stampo.

Copertura in gomma sintetica SBR nera anti-abrasiva ondulata impressione tela fine, resistente a tracce d'olio, ozono, agli agenti atmosferici.

Rinforzi tessili e spirale in acciaio annegati nella parete.



Il tubo è fornito esclusivamente con manicotti all'estremità, lunghezza e diametri interni dei manicotti a richiesta del cliente.

Strato interno: gomma NR ondulata

Rinforzo: spirale in filo d'acciaio

Strato esterno: mescola NR/SBR ondulata

Temperatura di esercizio: da -30°C a +70°C



[Mastertubi.it/q?421](http://Mastertubi.it/q?421)

Di seguito le lunghezze standard già prodotte, altre lunghezze a disegno su richiesta.

Diametro interno	Lunghezza	Pressione di esercizio	Pressione di coppia	vuoto
mm	mm	bar	bar	bar
203	750	1	3	0,3
203	800	1	3	0,3
203	1000	1	3	0,3
203	1120	1	3	0,3
203	1200	1	3	0,3
203	1250	1	3	0,3
203	2000	1	3	0,3
203	2500	1	3	0,3
203	3000	1	3	0,3
203	3600	1	3	0,3

203	3650	1	3	0,3
203	4000	1	3	0,3
254	1000	1	3	0,3
254	1050	1	3	0,3
254	1150	1	3	0,3
254	1200	1	3	0,3
254	1250	1	3	0,3
254	1450	1	3	0,3
254	1500	1	3	0,3
254	1600	1	3	0,3
254	1650	1	3	0,3
254	1750	1	3	0,3