Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

TUBO ABRASIVO/10/TCH - mandata

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in gomma per passaggio abrasivi industriali

Mastertubi.it/q?590

Tubo flessibile per il travaso di prodotti abrasivi che genera elevato consumo delle pareti interne.

Utilizzato prevalentemente in acciaierie, fonderie, impianti di saldatura, industrie della ceraica e del cemento.
La superficie interna bianca estremamente liscia e dura facilita il passaggio del flusso, riducendo sensibilmente l'attrito.

Sottostrato in TECNOPOLIMERO - perdita all'abrasione inferiore a 36 mm^3 secondo le norme DIN 53516, colore grigio chiaro.

Rinforzi tessili sinteticiad alta resistenza e cavetto di rame incorporato.

Copertura in gomma nera SBR conduttiva antiabrasiva impronta tela, resistente all'ozono e alle intemperie. Marcatura con banda longitudinale arancione.

Raggio di curvatura minimo 10 volte il diametro interno.

Temperatura di lavoro -30°C +80°C (100°C di punta)

codice articolo	diametri tubo mm	pressione di esercizio bar	vuoto bar	peso teorico Kg/m
08GABR019/040TCH	19x40	30	-0,7	1,30

08GABR025/048TCH	25x48	20	-0,7	1,76
08GABR032/055TCH	32x55	20	-0,6	2,10
08GABR035/060TCH	35x60	18	-0,6	2,48
08GABR038/063TCH	38x63	18	-0,5	2,64
08GABR045/070TCH	45x70	15	-0,5	3,00
08GABR051/076TCH	51x76	15	-0,5	3,30
08GABR063/094TCH	63x94	15	-0,7	4,62
08GABR076/106TCH	76x106	15	-0,4	5,37
08GABR102/134TCH	102x134	12	-0,4	7,50