

TUBO GOMMA APPIATTIBILE 10/20 bar

TUBI FLESSIBILI › Tubi appiattibili

Tubo in gomma per mandata acqua e fluidi inerti, appiattibile. Utile per irrigare i campi o travaso acqua tramite pompe sommergibili in fluidi non corrosivi. Per la sua leggerezza ed appiattibilità trova impiego ideale negli impianti mobili d'irrigazione a pioggia.

STRUTTURA

- Sottostrato: liscio in gomma nera SBR.
- Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza.
- Copertura: in gomma nera impressione tela SBR resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- Superficie: liscia ad impressione tela.
- Temperatura di esercizio: -30°C +80°

DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	PESO TEORICO Kg/m	PRESSIONE DI ESERCIZIO bar	PRESSIONE DI SCOPPIO bar	LUNGHEZZA ROTOLI m
40	46	0,55	10	30	20/40/61
45	51	0,58	10	30	20/40/61
51	57	0,69	10	30	20/40/61
60	67	0,94	10	30	20/40/61
60	69	1,30	20	60	20/40/61
70	77	1,09	10	30	20/40/61
76	83	1,18	10	30	20/40/61
80	87	1,24	10	30	20/40/61
80	91	1,99	20	60	20/40/61
90	97	1,39	10	30	20/40/61
102	109	1,57	10	30	20/40/61
102	113	2,51	20	60	20/40/61
120	128	2,10	10	30	20/40/61
152	160	2,65	10	30	20/40/61
152	163	3,67	20	60	20/40/61
203	215	5,32	10	30	20/40
254	267	7,18	10	30	20
305	319	9,26	10	30	20
350	365	10,70	5	15	20
400	417	13,00	5	15	12
457	476	18,40	5	15	12



Mastertubi.it/q?1022

500	524	23,75	5	15	12
609	635	31,20	5	15	12