

TUBO APPIATTIBILE GOMMA /PVC

TUBI FLESSIBILI > *Tubi appiattibili*

Tubo piatto in gomma estrusa di alta qualità


I colori standard sono il giallo ocra per diametri fino a 5" e il nero per le misure maggiori. 6" e 8" disponibili anche in verde. Altri colori sono disponibili su richiesta.

Applicazioni:

Progettato per applicazioni pesanti e di scarico agricolo, trasferimento di acqua, spargimento di liquami e letame, irrigazione, operazioni di bypass di acqua e idrocarburi, applicazioni di aria compressa fino al Ø 3". Pompaggio di liquidi ad alta pressione, scarico di polveri sfuse (escluso cemento).

Costruzione:

Realizzato in filato sintetico 100% ad alta tenacità intrecciato circolarmente, completamente protetto e bloccato da una miscela di gomma nitrilica sintetica e PVC dura e altamente resistente, estrusa attraverso la trama e formando un'unica costruzione omogenea senza l'uso di colle o adesivi.



Mastertubi.it/q?271

Proprietà del rivestimento:

A. UN. Massima resistenza alla trazione del rivestimento: valore minimo garantito di 1.500 psi (10.500 kPa).

B. Allungamento finale: minimo 400%.

C. Test di invecchiamento accelerato: la resistenza alla trazione e l'allungamento finale della mescola di gomma vulcanizzata sono stati testati con ossigeno a una pressione di 300 psi +/- 10 psi (2100 kPa +/- 70 kPa) e una temperatura di 70 gradi Celsius +/- 1 grado (158 °F +/- 18 °F) per un periodo di 96 ore, dopodiché le proprietà della gomma sono almeno il 60% dei valori originali.

Resistenza all'abrasione:

prolungherà la durata della tua applicazione in condizioni estreme, dove l'abrasione è la preoccupazione principale. Resistenza all'abrasione indicativa >2000 cicli.

Intervallo di temperatura di servizio:

Da -30°C a 80°C. Versioni speciali per temperature più alte e più basse disponibili su richiesta.

Resistenza all'ozono:

Nessun segno visibile di incrinatura appare sul rivestimento o sulla copertura quando testato in conformità con ASTM D518 Procedura B, 100pphm/40°C.

Resistenza chimica:

L'esposizione all'acqua di mare e la contaminazione da parte della maggior parte delle sostanze chimiche, idrocarburi, oli e grassi non ha alcun effetto sulle prestazioni a breve o lungo termine del tubo. È disponibile una tabella di resistenza chimica e forniremo dati specifici sulla resistenza chimica quando richiesti dall'acquirente per applicazioni specifiche.

Lunghezze: Standard 100 m. Lunghezze speciali fino a 200 m.

Attacchi:

per il travaso di liquidi: Camlock, Bauer, Perrot, Victaulic, Storz, ecc.

per aria compressa: Express, Camlock, Raccordi universali per tubi dell'aria, ecc.

Image: color_OROFL

Colore:

Image: flex20.png