

## TUBO 12 HR tipo 0 - ALTA RESISTENZA

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche › TUBI IN POLIAMMIDE - RILSAN PA11 - PA12

Tubo lineare flessibile in **POLIAMMIDE 12** di origine chimica.

PHL (stabile alla luce e plastificato) secondo le normative DIN 73378/74324

**Applicazioni industriali:** LUBRIFICAZIONE , NEBULIZZAZIONE

**Colori disponibili:** NERO, NEUTRO

**Temperatura di utilizzo:** -40°C a +80°C



Mastertubi.it/q?1250

Diametro interno mm	Diametro esterno mm	Spessore mm	Raggio minimo di curvatura mm	Pressione minima di esercizio bar	Colori disponibili
0,50	1,10	0,300	5	105	neutro
0,60	1,15	0,275	5	88	neutro
1,10	1,90	0,400	10	74	neutro
2,30	4,00	0,850	20	75	neutro-rosso
2,50	4,00	0,750	20	64	neutro-nero
3,00	6,00	1,500	20	93	neutro-nero rosso
3,60	6,35	1,375	30	77	neutro-nero
4,00	6,00	1,000	35	56	neutro-nero
5,00	8,00	1,500	40	64	neutro-nero
5,00	9,52	2,260	35	87	nero-argento
6,00	8,00	1,000	65	40	neutro-nero
6,00	10,00	2,000	45	70	nero
7,00	12,70	2,850	50	81	nero
8,00	10,00	1,000	100	31	nero-neutro
10,00	12,00	1,000	150	25	neutro